



# TANKIT® & REINFORCEKIT® PATCH



## SISTEMAS DE REPARACION COMPUESTA PARA TANQUES



Petróleo



Agua



Gas



Terrestre y Marítima



### TANKIT®



ANTES




DESPUÉS

### REPARACIÓN DE EMERGENCIA

Listo para usar

### REINFORCEKIT® PATCH



ANTES



DESPUÉS

### REPARACIÓN A LARGO PLAZO

Cumpliendo con ISO 24.817 y ASME PCC-2

APTO PARA DIFERENTES DISEÑOS Y TAMAÑOS DE TANQUES



Especialista en Reparación Compuesta



**TANKiT®** y **REINFORCEKiT® PATCH** son dos sistemas de reparación desarrollados para su aplicación en tanques y vasijas que presenten corrosión así como daños mecánicos.

**TANKiT®** es una solución de refuerzo para reparaciones temporales y de emergencia, listo para usar en casos específicos.

**REINFORCEKiT® PATCH** es una solución de reparación a largo plazo (hasta 20 años para defectos por corrosión externa), mediante la instalación de un refuerzo mecánico diseñado y calculado para diferentes condiciones.

## TANKiT® & REINFORCEKiT® PATCH PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

TANKiT®		REINFORCEKiT® PATCH	
TERRESTRE/MARÍTIMA	◀ Aplicación ▶	TERRESTRE/MARÍTIMA	
-50°C / +60°C	◀ Temperatura de servicio ▶	-50°C / +150°C	
+10°C / +60°C	◀ Temperatura de aplicación ▶	+10°C / +130°C	
Hasta 20 m	◀ Ø máximo del tanque ▶	Sin limitación	
Hasta 100mm	◀ Tamaño máximo del defecto ▶	Sin limitación	
Depende del tanque y su diámetro (Ejemplo: hasta 319 psi, para un defecto de 100 mm y 10 m de diámetro del tanque)	◀ Presión máxima ▶	Sin limitación	

## COMPONENTES DEL TANKiT® Y REINFORCEKiT® PATCH



**TANKiT®** es un producto listo para usar comercializado en un kit completo.

**1 TANKiT® = 1 reparación**


Placa de acero y masilla F3X8 + 5 parches de Kevlar® y resina bi-componente R3X5 + Accesorios



**REINFORCEKiT® PATCH** está hecho a medida para cada reparación.


Este producto necesita un diseño de ingeniería y cálculos de acuerdo a las normas ISO 24.817 y ASME PCC-2.

Está compuesto por parches de Kevlar® y resina epóxica bi-componente. Las dimensiones del parche de reparación y su número de capa, el tipo y la cantidad de resina a utilizar dependerán del defecto y estarán determinados mediante el software 3X.



### VENTAJAS DEL TANKiT®

- No requiere ingeniería ni cálculos (listo par usar)
- Aplicación del sistema con la tubería en funcionamiento (no se requiere la suspensión de las operaciones a excepción de presencia de fuga)
- No necesita tiempo de endurecimiento
- Sistema de soldadura en frío
- Solución económica



### VENTAJAS DEL REINFORCEKiT® PATCH

- Cumpliendo con las normas (ISO 24.817 y ASME PCC-2)
- Aplicación del sistema con la tubería en funcionamiento (no se requiere la suspensión de las operaciones a excepción de presencia de fuga)
- Reparación a largo plazo para defecto externo (hasta 20 años)
- Sin limitación de presión y tamaño del defecto
- Para todos diseños y tamaños de tanques

**INSTALACIÓN IMPERATIVA POR APLICADORES FORMADOS Y CERTIFICADOS**



CPServices Panamá Holding : The Cube Workspace Plaza Jardines Comerciales del Hotel El Panamá, local 10 y 11, Ciudad de Panamá  
Teléfono : (507) 310 0249 - Cel (507) 6856 1307 - www.cpservices-pa.com - proyectos@cpservices-pa.com